

# Sada na opravu preliačin karosérie

P/N:SE01615



## Popis produktu

### SADA OBSAHUJE

1. Lepiacu pištoľ (1)
2. Podstavec vyťahovacieho mostíka (1)
3. Gumové kladivo(1)
4. Sadu ťahadiel (hrúbikov) (7)
5. Nivelačné pero (1)
6. Lepiacu tyčinku (1)
7. Plastovú škrabku (1)
8. Upínaciu maticu (1)
9. Čistiacu handričku (1)
10. Lepiace rozpúšťadlo (1)
11. Návod na použitie (1)

### BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

1. Počas používania noste ochranné okuliare a odolné pracovné rukavice.
2. Sada obsahuje lepidlo: uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka, nedovoľte deťom hrať sa s ním alebo aby boli v jeho blízkosti.
3. Produkt používajte iba tak, ako je určené v tomto návode.
4. Pred každým použitím skontrolujte technický stav. Nepoužívajte, ak sú časti poškodené.
5. Uschovajte si označenie produktov a štítky, na ktorých sú uvedené dôležité bezpečnostné a technické informácie o výrobku.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETI

**AMiO**<sup>®</sup>

## NÁVOD NA POŽITIE:

Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky dôležité bezpečnostné informácie!

1. Vložte lepiacu tyčinku do lepiacej pištole. Lepiacu pištoľ zastrčte do zásuvky a pred použitím ju nechajte na 10-15 minút zahriať.
  2. Vyčistite oblasť preliačín použitím čistej handričky. Potom naneste zohriate lepidlo z lepiacej pištole do stredu preliačiny. Vyberte jeden z ťahadiel (hrúbikov) do podstavca vyťahovacieho mostíka podľa preliačiny a prilepte ho na naložené lepidlo.
  3. **POZOR:** Ťahadlo (hrúbik) musí byť menšie ako oblasť preliačiny a musí mať podobný tvar. Pridržte mostík v mieste asi 10 sekúnd. Netlačte nadmerne proti preliačine!!!
  4. Umiestnite podstavec vyťahovacieho mostíka na ťahadlo(hrúbik), nastavte požadovanú dĺžku. Pomaly zaťahujte upínaciu maticu a pokračujte v otáčaní, kým sa preliačina nezvýši a nevyrovna sa s povrchom karosérie.
  5. Odskrutkujte upínaciu maticu a odstráňte podstavec vyťahovacieho mostíka s ťahadlom(hrúbikom). Pomocou lepiaceho rozpušťača odstráňte zaschnuté lepidlo z povrchu. Pomocou plastovej škrabky odlepte zmäkčenú lepiacu škvrtu od karosérie.
  6. Ak ste naniesli príliš veľa lepidla a nemôžete ho odstrániť, je potrebné ľahko rozbiť hrudku lepidla, ľahkým ťuknutím gumového kladiva o nivelačné pero. Ak aj naďalej vidíme preliačinu, skúste to zopakovať znova.
- 
1. Nepoužívajte ak je karoséria vozidla predtým lakovaná alebo tmelená.
  2. Ak je teplota vzduchu okolia nižšia ako 5 °C, pred opravou použite sušič vlasov na zahriatie oblasti preliačiny (nie kratšie ako 1 minútu). To pomáha posilniť pevnosť zlepenia.
  3. Ak je teplota vzduchu okolia vyššia ako 30 °C, pred opravou je potrebné schladiť miesto preliačiny zimnou vodou. To pomáha posilniť pevnosť zlepenia.

**AMIO**<sup>®</sup>

# Sada na opravu proláklín karosérie

P/N:SE01615



## Popis produktu

### SADA OBSAHUJE

1. Lepicí pistole (1)
2. Podstavec vytahovacího můstku (1)
3. Gumové kladivo (1)
4. Sadu táhel (hříbků) (7)
5. Nivelační pero (1)
6. Lepicí tyčinku (1)
7. Plastovou škrabku (1)
8. Upínací matici (1)
9. Čisticí hadřík (1)
10. Lepiace rozpouštědlo (1)
11. Návod k použití (1)

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

1. Během používání noste ochranné brýle a odolné pracovní rukavice.
2. Sada obsahuje lepidlo: uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka, nedovolte dětem hrát si s ním nebo aby byly v jeho blízkosti.
3. Produkt používejte pouze tak, jak je určen v tomto návodu.
4. Před každým použitím zkontrolujte technický stav. Nepoužívejte, pokud jsou části poškozeny.
5. Uchovávejte označení produktů a štítky, na kterých jsou uvedeny důležité bezpečnostní a technické informace o výrobku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTI

**AMiO**<sup>®</sup>

## NÁVOD NA POŽITÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny důležité bezpečnostní informace!

1. Vložte lepicí tyčinku do lepicí pistole. Lepicí pistole zastrčte do zásuvky a před použitím ji nechte na 10-15 minut zahřát.
2. Vyčistěte oblast promáčknutí použitím čisté hadříku. Poté naneste zahřáté lepidlo z lepicí pistole do středu promáčknutí. Vyberte jeden z táhel (hříbků) do podstavce vytahovacího můstku podle promáčknutí a přilepte ho na naložené lepidlo.
3. **POZOR:** Táhlo (hříbek) musí být menší než oblast promáčknutí a musí mít podobný tvar. Přidržte můstek v místě asi 10 sekund. Netlačte nadměrně proti proláklině !!!
4. Umístěte podstavec vytahovacího můstku na táhlo (hříbek), nastavte požadovanou délku. Pomalu zatahujte upínací matici a pokračujte v otáčení, dokud se proláklina nezvýší a nevyrovná se s povrchem karosérie.
5. Odšroubujte upínací matici a odstraňte podstavec vytahovacího můstku s táhlem (hříbkem). Pomocí lepicího rozpouštědla odstraňte zaschlé lepidlo z povrchu. Pomocí plastové škrabky odlepte změkčenou lepicí skvrnu od karoserie.
6. Pokud jste nanесли příliš mnoho lepidla a nemůžete ho odstranit, je potřeba snadno rozbít hrudku lepidla, lehkým ťuknutím gumového kladiva o nivelační pero. Pokud i nadále vidíme proláklině, zkuste to zopakovat znovu.

## UPOZORNĚNÍ!!

1. Nepoužívejte pokud je karoserie vozidla předtím lakovaná nebo tmelená.
2. Pokud je teplota vzduchu teplota nižší než 5 ° C, před opravou použijte fén na zahřátí oblasti promáčknutí (ne kratší než 1 minutu). To pomáhá posílit pevnost slepení.
3. Pokud je teplota vzduchu okolí vyšší než 30 ° C, před opravou je třeba zchladit místo promáčknutí zimní vodou. To pomáhá posílit pevnost slepení.

**AMIO**<sup>®</sup>